

# S-SERIE

## DAS KOMPLETTE DIESELPAKET

Hohe Effizienz bei härtesten Einsätzen im Dauerbereich

Standardausstattung:

Isolationsüberwachung/Großtank

Option: Fernstart/Notstromautomatik (AMF)/Radsatz



	S4500	S6500	S6000	S9000	S9000
	einphasig	einphasig	dreiphasig	einphasig	dreiphasig
<b>DREIPHASIG</b>					
(LEISTUNG LTP) kW/kVA			5,5/6,9		8,2/10,3
(LEISTUNG COP) kW/kVA			4,5/5,6		7,0/8,8
<b>EINPHASIG</b>					
(LEISTUNG LTP) kW/kVA	3,7/4,1	5,3/5,9	4,1/4,5	7,9/8,8	6,1/6,8
(LEISTUNG COP) kW/kVA	3,1/3,5	4,4/4,8	3,0/3,3	6,8/7,6	4,7/5,2
<b>LEISTUNGSDATEN</b>					
SPANNUNG Volt	230	230	400/230	230	400/230
FREQUENZ Hz	50	50	50	50	50
LEISTUNGSFAKTOR cosφ	0,9	0,9	0,8/0,9	0,9	0,8/0,9
<b>MOTOR</b>					
MODELL	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Lombardini	Lombardini
TYP	L70	L100	L100	25L0330	25L0330
KRAFTSTOFF	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
HUBRAUM cm <sup>3</sup>	296	406	406	654	654
DREHZAHL U/min	3000	3000	3000	3000	3000
ZYLINDER	1	1	1	2	2
KÜHLSYSTEM	Luft	Luft	Luft	Luft	Luft
ANLASSER	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
<b>VERBRAUCH</b>					
KRAFTSTOFF VERBRAUCH bei 75% Last L/Std.	1,0	1,4	1,4	2,0	2,0
TANKINHALT L	3,5	5,5	5,5	24,0	24,0
LAUFZEIT bei 75% Last	3,5	4,0	4,0	12,0	12,0
<b>GERÄUSCHEMISSION</b>					
SCHALLLEISTUNG LWA dB(A)	•	•	•	•	•
SCHALLDRUCK in 7 m dB(A)	•	•	•	•	•
<b>ABMESSUNGEN UND GEWICHT</b>					
LÄNGE mm	810	830	830	970	970
BREITE mm	450	490	490	600	600
HÖHE mm	500	570	570	690	690
GEWICHT Kg	81	99	108	148	148
<b>STECKDOSENAUSFÜHRUNG</b>					
	1 x SCHUKO	1 x SCHUKO	2 x SCHUKO	1 x SCHUKO	1 x SCHUKO
	1 x 230V 16A	1 x 230V 16A	1 x 230V 16A	1 x 230V 32A	1 x 400V 16A
	1 x 230V 32A	1 x 230V 32A	1 x 400V 16A		
<b>SCHUTZKLASSEN</b>					
GENERATOR	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
STECKDOSEN	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44

• Laut Richtlinie 2000/14/EG nicht für öffentliche Areale zugelassen (nur mit Schallschutzvorrichtung) - COP Dauerleistung - LTP Kurzzeitige Maximalleistung

